

<b>Marca</b>	
Marca:	Gulfstream
Tipo de calentador:	Solo calor

<b>Rendimiento</b>	
Entrada de kW:	6.0
Salida de BTU, condiciones nominales estándar 80/80/80:	142 000 BTU
COP, condiciones de clasificación estándar 80/80/80:	6,2
Salida BTU 80/80/63:	120,000-129,000 BTU
CP 80/80/63 :	5,4

<b>Especificaciones del modelo</b>	
Tamaño de tubería:	2" FIP
Modo:	Solo calor
Certificado AHRI:	3694125
Velocidad del ventilador:	825 RPM
Amperaje de carga del ventilador:	1.8
Motor del ventilador:	1/3 HP
Tipo de refrigerante:	R-410A
Carga de fábrica/refrigerante:	4,8 libras
Controles de pantalla:	Digitales
Termostato:	Digital
Compresor:	Desplazamiento
Compresor LRA:	145
RLA del compresor:	30
Intercambiador de calor:	100 % titanio
Tamaño de la plomería:	Unión de 2"

<b>Especificaciones eléctricas</b>	
Disyuntor de retardo de tiempo principal:	50
Tamaño máximo del fusible del disyuntor:	60
Tamaño de fusible recomendado:	50
Hercios:	60 Hz
Tipo de fase:	Monofásico
Voltaje:	208/230
Amperaje mínimo del circuito/disyuntor máximo:	40
Amperios de funcionamiento promedio:	28

<b>Flujo de agua de la piscina</b>	
Caudal: Mín./Máx.:	30/70 GPM
Flujo de agua óptimo GPM:	45 GPM
Flujo de agua Mín./Máx. GPM:	30/70

<b>Especificaciones físicas</b>	
Peso (Kg):	112.49kg
Dimensiones:	31"x31"x46"
Peso de envío:	125.19kg
Dimensiones de envío:	32"x31"x50"